

# SIENA

## K6.40 SDT RS



lingua



**pasquali**



# SIENA K6.40 SDT RS

Tanti vantaggi  
in più

- **TRATTORE STERZANTE A RUOTE DIFFERENZIALI** destinato a soddisfare le esigenze dell'hobby-farmer e delle piccole aziende agricole impegnate in agricoltura specializzata, coltivazioni in serre e vivai, lavori di manutenzione del verde.
- **MOTORE 4 CILINDRI KUBOTA DA 36 CV** raffreddato a liquido con prestazioni, affidabilità, silenziosità e sobrietà nei consumi ai vertici della categoria.
- **GENEROSO SERBATOIO CARBURANTE CON CAPACITÀ DA 43 LT** per una lunga autonomia lavorativa.
- **RUOTE POSTERIORI MAGGIORATE E PASSO CORTO** conferiscono al trattore doti di trazione, aderenza e agilità perfettamente equilibrate.
- **RIDOTTO RAGGIO DI VOLTA** aumentato ulteriormente dall'utilizzo dei freni sterzanti di serie.
- **TRASMISSIONE CON TELAIO OS-FRAME** oscillante fino a 15° per garantire stabilità e trazione costanti anche su terreni molto sconnessi.
- **PTO INDIPENDENTE DAL CAMBIO E SINCRONIZZATA CON L'AVANZAMENTO** con frizione a dischi multipli in bagno d'olio e comando elettroidraulico sul cruscotto (opzionale).
- **MASSIMO COMFORT PER IL CONDUCENTE** con postazione di guida accogliente e comandi ergonomici facilmente azionabili.
- **LEVE DEL CAMBIO POSIZIONATE SOTTO AL VOLANTE** per consentire la massima accessibilità al posto guida.
- **SICUREZZA OPERATIVA TOTALE** grazie al baricentro basso, alla trazione 4WD e all'arco di protezione omologato dotato di molla a gas per facilitarne l'abbattimento e il sollevamento.





CARATTERISTICHE TECNICHE	SIENA K6.40 SDT RS
<b>MOTORE</b>	KUBOTA V1505
N° cilindri	4
Cilindrata (cc)	1498
Aspirazione	Naturale
Livello emissioni	Tier 3A
Potenza (kW/CV)	26,2 / 35,6
Regime nominale (giri/min)	3000
Coppia motrice massima (Nm/giri.min)	96,5 / 2200
Raffreddamento	A liquido
Capacità serbatoio (l)	43
<b>TELAIO</b>	Telaio integrale oscillante ( $\pm 15^\circ$ ) OS-Frame con ruote sterzanti
<b>TRAZIONE</b>	Quattro ruote motrici permanenti
<b>TRASMISSIONE</b>	Cambio con innesti agevolati a 12 velocità: 8 avanti e 4 retromarce
Frizione trasmissione	Monodisco a secco
<b>DIFFERENZIALE</b>	Anteriore e posteriore con bloccaggio in simultanea a comando meccanico
<b>ASSALI</b>	Assale anteriore oscillante al centro (circa $\pm 15^\circ$ )
<b>PRESA DI FORZA POSTERIORE</b>	A 540 giri/min. e sincronizzata con l'avanzamento
<b>IMPIANTO IDRAULICO</b>	
Portata idraulica all'idroguida, al sollevatore e ai distributori (l/min)	16,5
Pressione idraulica massima (bar)	125
<b>DISTRIBUTORI POSTERIORI</b>	A comando meccanico
Di serie	1 doppio effetto
In opzione e in aggiunta a quello di serie	1 semplice effetto oppure 1 doppio effetto oppure 1 doppio effetto flottante
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	Batteria 60 Ah / 12 V - Alternatore 40 A
Presse di corrente posteriore	A 7 poli
<b>SOLLEVATORE POSTERIORE</b>	A due martinetti esterni
Bracci terzo punto	Con attacchi normali cat. 1
Tiranti terzo punto	Con regolazione manuale della lunghezza
Capacità di sollevamento alle rotule (kg)	1050
<b>POSTAZIONE DI GUIDA</b>	Con semipiattaforma
Sedile	Di serie: sedile con regolazione longitudinale, in altezza e del molleggio in funzione del peso dell'operatore, cintura di sicurezza e sensore 'uomo a bordo'. In opzione: sedile 'Kab Seating'
<b>FRENI DI SERVIZIO</b>	A tamburo agenti sulle ruote posteriori - Azionamento indipendente tramite due pedali o simultaneo
Freno di stazionamento	Agente sui freni di servizio
<b>STERZO</b>	Con guida idrostatica agente sulle ruote anteriori
<b>SICUREZZA</b>	Telaio di protezione anteriore omologato dotato di molla a gas per facilitarne l'abbattimento e il sollevamento
<b>CRUSCOTTO</b>	Con strumentazione analogica completa di indicatore ore lavoro, numero dei giri motore, velocità di avanzamento. Spie luminose e avvisatore acustico
<b>PNEUMATICI</b> (di serie)	Anteriori 6.00-16 * Posteriori 8.25-16
In opzione	Anteriori 6.50-16 * Posteriori 280/70R18
<b>GANCI DI TRAINO</b> (di serie)	Gancio di traino anteriore - Gancio di traino posteriore regolabile in altezza
In opzione	Gancio di traino posteriore CEE
<b>PESO IN ORDINE DI MARCIA</b> con telaio di protezione (kg)	1120
<b>OPTIONAL</b>	PTO posteriore indipendente a 540 giri/min con frizione multi disco in bagno d'olio a comando elettroidraulico e sincronizzata con l'avanzamento, volante registrabile in altezza, kit faro di lavoro posteriore, kit lampada rotante, zavorre per ruote anteriori e posteriori

	6.00-16	8.25-16	6.50-16	280/70R18
	Anteriore	Posteriore	Anteriore	Posteriore
<b>A</b> Larghezza pneumatico (mm)	170	212	183	282
<b>B</b> Carreggiata min/max (mm)	892 / 1096	886 / 1182	886 / 1182	990 / 1088
<b>C</b> Larghezza min/max (mm)	1062 / 1266	1098 / 1394	1069 / 1365	1272 / 1370
<b>D</b>	1050			
<b>E</b>		1200		
<b>F</b>			775	
<b>G</b>				3025
<b>H</b> min/max				1970 / 1990
<b>I</b> min/max				237 / 258

