

**pasquali**

[www.pasqualiagri.it](http://www.pasqualiagri.it)

*Super  
Offerta*

PREZZO DI LISTINO  
~~€ 17.450~~

PROMOZIONE  
**€ 11.200**  
(iva e trasporto esclusi)



**SIENA K6.40 RS**

**CON MOTORE KUBOTA 36 CV E RUOTE 260/70R16**

Promozione valida solo per il mercato italiano e per i concessionari che aderiscono all'iniziativa, fino al 31/12/2016 e fino esaurimento scorte.

## SIENA K6.40 RS

I trattori isodiametrici SIENA K6.40 RS sono la migliore risposta alle esigenze di piccoli agricoltori e di hobby-farmer attivi nelle coltivazioni in serre, vivai, orti, micro-filari e manutenzione di parchi e giardini. Potente e compatto con peso e dimensioni contenute, grazie alle quattro ruote motrici e al telaio OS-Frame la sicurezza e la trazione costante sono assicurate in ogni condizione di impiego. Le leve del cambio posizionate sotto il cruscotto consentono la massima accessibilità al posto guida.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SIENA K6.40 RS
<b>MOTORE</b>	KUBOTA V1505
N° cilindri	4
Cilindrata (cc)	1498
Aspirazione	Naturale
Livello emissioni	Tier 3A
Potenza (kW/CV)	26,2 / 35,6
Regime nominale (giri/min)	3000
Coppia motrice massima (Nm/giri.min)	96,5 / 2200
Raffreddamento	Acqua
Capacità serbatoio (l)	43
<b>TELAIO</b>	Telaio integrale oscillante OS-FRAME con ruote sterzanti
<b>TRAZIONE</b>	Quattro ruote motrici permanenti
<b>TRASMISSIONE</b>	Cambio con innesti agevolati a 12 velocità: 8AV e 4RM
Frizione trasmissione	Monodisco a secco
<b>DIFFERENZIALE</b>	Anteriore e posteriore con bloccaggio in simultanea a comando meccanico
<b>ASSALI</b>	Anteriore e posteriore con riduttori epicicloidali. Assale anteriore oscillante al centro (circa ±15°)
<b>PRESA DI FORZA POSTERIORE</b>	A 540 giri/min. e sincronizzata con l'avanzamento
<b>IMPIANTO IDRAULICO</b>	Con portata idraulica di 16,5 l/min all'idroguida, al sollevatore e ai distributori
Pressione idraulica massima (bar)	125
<b>DISTRIBUTORI POSTERIORI</b>	A comando meccanico
Di serie	1 doppio effetto
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	Batteria 60 Ah / 12 V - Alternatore 40 A
<b>SOLLEVATORE POSTERIORE</b>	A due martinetti esterni
Bracci terzo punto	Con attacchi normali cat. 1
Tiranti terzo punto	Con regolazione manuale della lunghezza
Capacità di sollevamento alle rotule (kg)	1050
<b>POSTAZIONE DI GUIDA</b>	Con semipiattaforma
Volante	Regolabile in altezza
Sedile con cinture di sicurezza	Sedile comfort con molleggio regolabile in funzione del peso dell'operatore
<b>FRENI DI SERVIZIO</b>	A tamburo agenti sulle ruote posteriori - Frenatura indipendente o simultanea
Freno di stazionamento	Agente sui freni di servizio
<b>STERZO</b>	Con guida idrostatica agente sulle ruote anteriori
<b>SICUREZZA</b>	Telaio di protezione anteriore omologato
<b>CRUSCOTTO</b>	Con strumentazione analogica completa di: indicatore ore lavoro, velocità di avanzamento, giri motore e spie
<b>PNEUMATICI</b>	260/70R16
<b>GANCI DI TRAINO</b>	Gancio di traino anteriore - Gancio di traino posteriore CUNA cat.C
<b>PESO IN ORDINE DI MARCIA (kg)</b>	1080

Per gli optional disponibili su questo modello informati presso il tuo concessionario di fiducia o visita il sito [www.pasqualiagri.it](http://www.pasqualiagri.it)



**Pasquali è un marchio di BCS Group**

Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano)  
Tel. +39 02 94821 - Fax +39 02 94960800 - [info@bcs-ferrari.it](mailto:info@bcs-ferrari.it)

Possibilità di finanziamenti a tassi agevolati BLUE-Fincredit.  
Informati presso il tuo concessionario di fiducia. Salvo approvazione dell'istituto erogante.